

特別ご招待状 [当日このDMをお持ちください。]

料金後納
郵便

ゆうメール

にいがた (株)エコマックス エコの部
食・環境・健康の展示商談会 出展

日時 2012年3月13日(火) AM10:00 ~ PM5:00

会場 「にいがた 食・環境・健康の展示商談会」
新潟市産業振興センター 〒950-1141
新潟市中央区鐘木185-10

LED照明4つのメリット

長寿命

LEDの設計寿命は40,000時間、1日10時間以上の使用でも10年以上の長寿命です。

省エネ

電球・ダウンライトタイプは白熱電球に比べ約80%、蛍光灯タイプは蛍光灯に比べ約50%、倉庫灯・投光器・街路灯タイプは水銀灯に比べ約70%省エネです。

水銀レス

蛍光灯、水銀灯のように水銀の使用は一切なく、環境負荷が低減されます。材質はポリカーボネート製で割れにくいです。

紫外線レス

LEDは虫が好む350~370nmの波長をほとんど出さないで、虫が集まりません。

蛍光灯型LED

3年間の商品保証

PSE認証品

節電対策の切り札

約3~5年で初期投資の回収ができます!!

こだわったのは性能と安全性と低価格。
企業の環境経営課題にお応えする次世代LED照明。

県内6,000本
以上の実績

業界最安値に挑戦!

OPJ-1200N
特別価格

4,800円

(税込価格5,040円)

	特別価格			
	OPJ-600N (FLR20W相当)	OPJ-1200N (FLR40W相当)	OPJ-1200XA (Hf 32W相当)	OPJ-2400H (FLR110W相当)
長さ	580mm	1,198mm	1,198mm	2,367mm
管径	φ26mm	φ26mm	φ26mm	φ34.5mm
重量	145g	275g	250g	770g
消費電力 ※1	9.0W (10.3~12.5W)	18.0W (22.0~23.5W)	19.0W (21.0~24.5W)	54.0W (61.0~67.0W)
製品期待寿命 ※2	約40,000時間	約40,000時間	約40,000時間	約35,000時間
全光束	650lm	1,300lm	1,800lm	3,600lm
水平面直下照度 (1m)	169lx	351lx	480lx	783lx
色温度	4,500~6,500K	4,500~6,500K	4,500~6,500K	4,500~6,500K
演色性	Ra72	Ra72	Ra75	Ra70
ビーム角	120°	120°	120°	120°
動作保障範囲温度	-20~45℃	-20~45℃	-20~45℃	-20~45℃

※1: 消費電力の表記は[REAL TUBE 管のみ(コンバータ含みの消費電力範囲)]となります。また、消費電力はLED製品の特性上、若干の誤差が生じます。 ※2: 製品期待寿命は、設計寿命を指しております。製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。


電解コンデンサレス・安定器レス 4年間保証のエコ照明。[LED蛍光灯]

4年間の商品保証

シャルレライテック製



- ▶電解コンデンサレス・安定器レス
- ▶長寿命
- ▶低消費電力
- ▶RoHS規制物質 非含有
- ▶CE基準試験クリア
- ▶防塵・防滴 IP56対応
- ▶UL746対応



	CT-ACS571A (電圧: 100Vタイプ)	CT-ACS571B (電圧: 200Vタイプ)
	長さ	1,198mm
管径	φ28mm	φ28mm
重量	375g ±5g	375g ±5g
消費電力	20W ±10%	20W ±10%
製品期待寿命	約50,000時間	約50,000時間
全光束	1,600lm (標準値)	1,600lm (標準値)
水平面直下照度 (1m)	442lx以上	442lx以上
色温度	5,500K ±500K (昼白色相当)	5,500K ±500K (昼白色相当)
演色性	70Ra以上	70Ra以上
ビーム角	120°	120°
動作保障範囲温度	-10~40℃ (結露無きこと)	-10~40℃ (結露無きこと)
電源電圧	AC90V~110V 50/60Hz	AC190V~210V 50/60Hz

進化したサークライン型LED

豊富なラインナップ・シンプルなデザイン・安全設計



種別	VLT-IRシリーズ 100V/200V 兼用											
	品名	カバー色	サイズ (mm) 管径 外径	質量 (g)	口金	消費電力 (W)	素子数 (個)	寿命 (h)	色温度 (K)	全光束 (Lm)	効率 (Lm/W)	ビーム (°)
20形	VLT-IR10-WW	ホワイト	29mm 205mm	230g	G10q	11W	168個	40,000h	6,000-6,500K	800Lm	73Lm/W	120°
	VLT-IR10-CW	クリア	29mm 205mm	230g	G10q	11W	168個	40,000h	6,000-6,500K	950Lm	86Lm/W	120°
30形	VLT-IR14-WW	ホワイト	29mm 225mm	250g	G10q	13W	192個	40,000h	6,000-6,500K	960Lm	74Lm/W	120°
	VLT-IR14-CW	クリア	29mm 225mm	250g	G10q	13W	192個	40,000h	6,000-6,500K	1,150Lm	88Lm/W	120°
32形	VLT-IR15-WW	ホワイト	29mm 299mm	350g	G10q	16W	256個	40,000h	6,000-6,500K	1,230Lm	77Lm/W	120°
	VLT-IR15-CW	クリア	29mm 299mm	350g	G10q	16W	256個	40,000h	6,000-6,500K	1,450Lm	91Lm/W	120°
40形	VLT-IR20-WW	ホワイト	29mm 373mm	420g	G10q	20W	336個	40,000h	6,000-6,500K	1,650Lm	83Lm/W	120°
	VLT-IR20-CW	クリア	29mm 373mm	420g	G10q	20W	336個	40,000h	6,000-6,500K	1,900Lm	95Lm/W	120°

差出人・返還先

佐川急便(株) 5-42 佐川急便越後吉田店
〒959-0221 燕市吉田西太田2058-2

株式会社 エコマックス
〒955-0046 新潟県三条市興野3-11-3
TEL.0256 (46) 8045 FAX.0256 (35) 2877