

# 水銀灯タイプLEDライト [エンジンユニットシリーズ]

工場、倉庫、体育館、立体駐車場などに最適。  
共通ユニットベースの両端2灯角度調整が可能。

用途に合わせて、2種類のエンジンタイプを  
組み合わせたバリエーション

広範囲を照らす  
エンジン **標準** タイプ

集光して照らす  
エンジン **L4** タイプ



エンジンユニットシリーズ/共通仕様			
光源色	昼白色	設計寿命	50,000時間
電源電圧	AC100V~220V 50/60Hz	防塵防水等級	IP65
色温度	5,000K ±10%	LED	日本製 (Nichia)
演色性	70Ra	筐体	アルミニウム・ポリカーボネート
サイズ	(H) 206×(W) 330×(D) 330mm	角度固定ボルト	ステンレス
動作温度	-10℃ ~ +50℃	結線ボックス	ポリカーボネート
動作湿度	10%~85%	取付ステー	SPCC (冷間圧延鋼板)



EBI-128-33-CW : 4灯標準タイプ  
EBI-128-33-CWL4 : 4灯L4タイプ  
EBI-128-33-CWL5445 : 両端2灯標準・センター2灯L4タイプ

EBI-96-33-CW : 3灯標準タイプ  
EBI-96-33-CWL4 : 3灯L4タイプ  
EBI-96-33-CWL545 : 両端2灯標準・センター1灯L4タイプ

EBI-64-33-CW : 2灯標準タイプ

エンジン4連			
消費電力	128W	全光束	8,000lm ±10%
LED個数	72個 (18個×4)	重量	7.0Kg

エンジン3連			
消費電力	96W	全光束	6,450lm ±10%
LED個数	54個 (18個×3)	重量	6.1Kg

エンジン2連			
消費電力	64W	全光束	4,200lm ±10%
LED個数	36個 (18個×2)	重量	5.1Kg

## FPL・FHP 蛍光灯 置換え型LEDシステム

- 既存照明への取り付けが可能!
- 電力費が大幅に削減できます!
- 長寿命でメンテナンス費用も削減!



電気代  $\uparrow$   
最大 **56% OFF**

### FPL・FHP 蛍光照明器具 置換え型LEDシステム仕様

システム形式	色温度	電力	演色性 (Ra)	直下照度 (4m)	更新対象蛍光灯
LFPL20WW-3	3500K	60W (20W×3)	70±5%	122lx	FPL36W, FHP32W, 3灯
LFPL20N-3	5500K	60W (20W×3)	70±5%	122lx	FPL36W, FHP32W, 3灯
LFPL20WW-4	3500K	80W (20W×4)	70±5%	162lx	FPL36W, FHP32W, 4灯
LFPL20N-4	5500K	80W (20W×4)	70±5%	162lx	FPL36W, FHP32W, 4灯
LFPL24WW-3	3500K	72W (24W×3)	70±5%	156lx	FPL55W, FHP45W, 3灯
LFPL24N-3	5500K	72W (24W×3)	70±5%	156lx	FPL55W, FHP45W, 3灯
LFPL24WW-4	3500K	96W (24W×4)	70±5%	208lx	FPL55W, FHP45W, 4灯
LFPL24N-4	5500K	96W (24W×4)	70±5%	208lx	FPL55W, FHP45W, 4灯

※システム内容: LEDランプ3本ないし4本と専用電源1台となります。(ケーブル類は付属しません。)  
※仕様は都合により変更となる場合があります。

## 屋外型投光器

高性能高効率でハイコストパフォーマンスな  
屋外型投光器



水銀灯投光器の約3倍の寿命

消費電力は約3~5分の1

大型施設での効果的な  
節電対策に。

看板照明・駐車場・工場・壁面用  
ウォールウォッシャー等での節電  
対策に効果的です。

### 屋外型投光器 Flood Light P5300CW

サイズ	L250×W150×H69mm	水平面直下照度 (1m) ※3	2,000lx
重量	4.0kg	色温度	6500K
消費電力 ※1	73.0W	演色性	Ra70
製品期待寿命 ※2	約35,000時間	ビーム角	横114°/縦97°
全光束	5,300lm	動作保証範囲温度	-10~45℃

※1 消費電力の表記は ACDC コンバータ含みの消費電力となります。また、消費電力は LED 製品の特性上、若干の誤差が生じます。  
※2 製品の期待寿命は、設計寿命を指し、製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率 30% を基準としております。  
※3 測定値は弊社実測値を元にした平均値で、上下 10% 以内のバラつきがございます。

にいがた食・環境・健康の展示商談会 [エコの部] 出展

取扱いメーカー

各種LED照明・環境関連商品販売 **株式会社エコマックス**

- ・(株)オプティレッドライティング
- ・(株)シャルレライテック
- ・(株)エコマックスジャパン
- ・東和産業(株)
- ・クオナムリブテクノロジー(株)
- ・(株)ミツバ電器製作所

〒955-0046 新潟県三条市興野3-11-3 TEL.0256 (46) 8045 FAX.0256 (35) 2877